

Lámpara de Fotocurado LED.C Woodpecker

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN GENERAL

Lámpara de fotocurado inalámbrica diseñada para restauraciones directas y procedimientos adhesivos. Incorpora pantalla LED integrada, tres modos de trabajo y guía de luz de fibra óptica para una emisión estable y uniforme. Su potencia de 1.000–1.200 mW/cm² y rango de onda de 385–515 nm permiten polimerizar la mayoría de las resinas del mercado. Incluye dos baterías de litio recargables para alta autonomía operativa y operación intuitiva mediante tres botones. Presentación: Unidad

VENTAJAS Y CARACTERÍSTICAS

- Diseño inalámbrico y ergonómico para movilidad clínica.
- Pantalla LED para visualización de modo, intensidad y tiempo.
- Tres modos de trabajo: Full, Ramping y Pulse.
- Potencia de 1.000–1.200 mW/cm² para curado eficiente.
- Tiempo ajustable entre 5 y 20 segundos.
- Dos baterías de litio de 1.400 mAh cada una.
- Guía de luz de fibra óptica con emisión azul constante.
- Compatible con resinas de 385–515 nm.

ESPECIFICACIONES DE PRODUCTO

PARÁMETRO	VALOR
INTENSIDAD DE LUZ	1.000–1.200 mW/cm ²
LONGITUD DE ONDA	385–515 nm
MODOS DE TRABAJO	Full / Ramping / Pulse
TIEMPO DE CURADO	5–20 s
BATERÍAS	2 unidades de litio 1.400 mAh
AUTONOMÍA	Hasta 400 disparos por batería
TIPO DE GUÍA	Fibra óptica
ALIMENTACIÓN	Base de carga